

# INVERKONTROL DI 230

## Protector para generador

## Protecteur pour générateur



### ES - Principales características

Protege contra subidas y bajadas de tension. Ideal para conectar dispositivos electronicos sensibles\* a fuentes de corriente inestables.

Generadores, alargaderas...

\*(con rango de funcionamiento de 160V 280V)

### FR - Principales caractéristiques

Protège contre les hausses et baisses de tension. Idéal pour connecter des dispositifs sensibles\* à des sources de courant instables.

Générateurs, rallongues...

\*(fonctionnement de 160V 280V)

#### Características técnicas Caractéristiques techniques

Ref. 4304119	Di 230
<b>Tensión alimentación (vac)</b> Tension d'alimentation (vac)	230 1ph
<b>Intensidad máx. (A)</b> Intensité max. (A)	30
<b>Voltaje mín. de control (V)</b> Voltaje min. de contrôle (V)	160
<b>Voltaje máx. De control (V)</b> Voltaje max. de contrôle (V)	280
<b>Voltaje máx. (V)</b> Voltaje max. (V)	400 @ 20%
<b>Frecuencia de trabajo (hz)</b> Fréquence de travail (hz)	50 / 60
<b>Dimensiones (mm)</b> Dimensions (mm)	175x125x90
<b>Peso (kg) / Poids (kg)</b>	1,1



**Stucki**  
Soudure SA

1607 Palézieux  
tél. 021/907.70.17

www.stuckisoudure.ch

