

Rogue ET 230iP AC/DC

Des fonctionnalités avancées, livrées simplement



Le Rogue ET 230iP AC/DC est un poste à souder TIG AC/DC professionnel portable de haute qualité avec des options de paramètres étendues permettant d'exceller dans le soudage quotidien de l'aluminium, de l'acier inoxydable et de l'acier au carbone.

Une interface utilisateur graphique intuitive avec un écran couleur de 5 pouces apporte de nouvelles fonctionnalités pour des réglages rapides et faciles.

La machine peut s'attaquer à un large éventail d'épaisseurs incluant des plaques très fines.

Les formes d'onde personnalisables (carrées, carrées adoucies, sinusoïdale, triangle) permettent un apport de chaleur optimisé pour une pénétration élevée sur les métaux plus épais et une faible distorsion sur les feuilles minces.

Les capacités d'impulsion en DC et AC TIG offrent un contrôle amélioré du bain de soudure permettant au soudeur d'adapter davantage l'arc à de multiples applications.

Les amorçages d'arc TIG sont conçus pour des performances optimales en fonction du diamètre et du type d'électrode en tungstène sélectionnés.

La conception du boîtier durable allie robustesse et fonctionnalité avec plusieurs points de levage pour une maniabilité aisée dans les applications en atelier et sur le terrain.

Industrie

- Fabrication légère
- Construction de tuyaux
- Réparation & maintenance
- Aérospatial
- Écoles de formation
- Fabrication industrielle et générale
- Industrie chimique
- Monteurs d'acier

- Formes d'onde AC/DC (carrée, carrée adoucie, sinusoïdale, triangle) pour un transfert d'énergie optimal
- Impulsion TIG AC et DC jusqu'à 200 Hz pour un contrôle accru de l'apport de chaleur et du bain de fusion
- Circuit PFC intégré garantit un arc stable, même avec des câbles d'entrée extra longs, jusqu'à 100 m
- Nouveau refroidisseur d'eau CoolMini 3 pour utilisation de torches TIG légères
- Interface à écran couleur intuitive de 5 pouces à haute visibilité réduit les temps d'arrêt et améliore la précision
- Mode double courant basculant entre deux niveaux de courant de sortie pour contrôler l'apport de chaleur et la taille du bain de soudure
- Accès facile aux tâches enregistrées grâce à la gâchette de la torche
- Système modulaire avec connexion sans outil au chariot



Télécommande en option

Visitez esab.com pour plus d'informations.

Rogue ET 230iP AC/DC

Des fonctionnalités avancées, livrées simplement

Caractéristiques	
Modèle	Rogue ET 230iP AC/DC
Tension secteur	115/230 VCA ± 15 %, monophasé, 50/60 Hz
Fusible lent	16A
KVA nominal	3,3 KVA (115 VCA) 6 KVA (230 VCA)
Mode économie d'énergie	<30W
Sortie de soudage SMAW	115 VCA : 90A / 23,6V à 30% 64A / 22,5V à 60% 49,3A / 22V à 100% 230 VCA : 180A / 27,2V à 30% 127A / 25V à 60% 99A / 23,9V à 100%
Sortie de soudage TIG	115 VCA : 125A / 15V à 30% 88,4A / 13,5V à 60% 68,5A / 12,7V à 100% 230 VCA : 230A / 19,2V à 30% 163A / 16,5V à 60% 126A / 15V à 100%
Plage de réglage MMA	MMA 115 VCA : 10A / 20,4V - 90A / 23,6V MMA 230 VCA : 10A / 20,4V - 180A / 27,2V
Plage de réglage TIG DC	TIG 115 VCA : 5A / 10,2V - 125A / 15V TIG 230 VCA : 5A / 10,2V - 230A / 19,2V
Plage de réglage TIG AC	TIG 115 VCA : 15A / 10,6V - 125A / 15V TIG 230 VCA : 15A / 10,6V - 230A / 19,2V
Facteur de puissance Courant maximum	99 %
Circuit ouvert VCC élevé	68 VDC / 10VDC avec VRD activé (réglage par défaut)
Classe de boîtier	IP23S
Température de fonctionnement	- 10 à +40 °C (+14 à +104 °F)
Dimensions	460x210x380mm
Prise d'alimentation	Schuko 16A
Poids	19 kg

Informations de commande	
Rogue ET 230iP AC/DC	0479100400
Rogue ET 230iP AC/DC W	0479100401

La livraison comprend :

Rogue ET 230iP AC/DC : source d'alimentation, câble de masse 3 m, torche TIG SR 17 4 m, tuyau de gaz 4 m

Rogue ET 230iP AC/DC W : source d'alimentation, unité de refroidissement CoolMini 3, câble de masse 3 m, torche TIG SR 21 4 m, tuyau de gaz 4 m

Rogue ET 230iP AC/DC

Des fonctionnalités avancées, livrées simplement

Options et accessoires	
Télécommande analogique MMA 4 incl. Câble de 10 m	0700500084
Porte-électrode, Handy 200 A avec 25 mm ² , 3 m, OKC50	0700006900
Kit câble de retour, OKC 50, 3 m	0700006901
Kit câble de retour, OKC 50, 5 m	0700006885
Pédale de commande 4.5 m	W4014450
Chariot 2 roues pour Renegade	0460330881
CoolMini 3 – refroidisseur d'eau	0448040880
Torche Exeor TIG SR 17, Air, 4 m	0700026220
Torche Exeor TIG SR 17, Air, 8 m	0700026221
Torche Exeor TIG SR 17-R, Air, 4 m	0700026234
Torche Exeor TIG SR 17-R, Air, 8 m	0700026235
Torche Exeor TIG SR 21, Eau, 4 m	0700026290
Torche Exeor TIG SR 21, Eau, 8 m	0700026291
Torche Exeor TIG SR 21-R, Eau, 4 m	0700026294
Torche Exeor TIG SR 21-R, Eau, 8 m	0700026295



ESAB / esab.com



Stucki
Soudure

Rte de Grivaz 9 - 1607 Palézieux - www.stuckisoudure.ch

