Rogue ES 250i

Renforcez vos soudures

Industrie

-Fabrication légère
-Réparation et entretien
-Fabrication industrielle et générale
-Monteurs d'acier
-Fabrication générale

Le Rogue ES 250i est un poste à souder destiné au soudage avec électrodes enrobées MMA (y compris électrode cellulosique) et au soudage TIG en direct.

Avec une capacité de sortie maximale de 250 ampères combinée à un cycle de service élevé, le Rogue ES 250i fournit la puissance nécessaire pour s'attaquer à une large gamme de tâches de soudage, de la réparation et de la maintenance aux projets de fabrication lourds.

La machine dispose de multiples réglages, tels que le démarrage à chaud et la force de l'arc, pour adapter l'arc à vos préférences et au type d'électrode. Le mode spécial 6010 offre une puissance supplémentaire pour contrôler les électrodes cellulosiques et obtenir des résultats de qualité supérieure.

Les dimensions compactes de toute la gamme ESAB Rogue permettent de se déplacer facilement entre
Postes de travail ou chantiers, ils vous aident à optimiser votre efficacité et votre productivité. Conçus pour durer, ils bénéficient d'une construction robuste qui résiste aux rigueurs d'une utilisation intensive. Du boîtier robuste aux composants internes robustes, chaque aspect est conçu pour une fiabilité durable dans des conditions de travail exigeantes.

-Paramètres de sortie et cycle de service élevés
-LiveTIG pour des démarrages d'arc TIG fiables et sûrs
-Fonctionnalités Hot Start et Arc Force pour un contrôle encore meilleur de vos soudures
-Haute efficacité énergétique
-Performances d'arc supérieures
-Interface utilisateur numérique avec écran lumineux
-Conception de boîtier durable
-Télécommande en option pour une productivité accrue dans les applications sur le terrain
-Porte-électrode de haute qualité inclus

Visite**esab.com**pour plus d'informations.

Rogue ES 250i

Caractéristiques	
Modèle	**Rogue ES 250i**
Tension secteur	400 V ± 15 %, triphasé 50/60 Hz
Fusible lent	32A
kVA nominal	10 kVA
Puissance de soudage MMA	400 V : 250 A / 30,0 V à 40 % 204 A / 28,1 V à 60 % 158 A / 26,3 V à 100 %
Sortie de soudage TIG	400 V : 250 A / 20,0 V à 40 % 204 A / 18,1 V à 60 % 158 A / 16,3 V à 100 %
Plage de réglage MMA	MMA 400 V : 10 A/20,4 V - 250 A/30 V
Plage de réglage TIG DC	TIG 400 V : 10 A/10,4 V - 250 A/20 V
Facteur de puissance Courant maximal	0,85
Efficacité au courant maximal MMA / TIG	86 % / 82 %
Tension en circuit ouvert	81 VCC
Tension en circuit ouvert VRD	13,7 VCC
Classe d'enceinte	IP23S
Température de fonctionnement	- 10 à +40 °C (+14 à +104 °F)
Dimensions	477 x 188 x 360 mm
Marque de certification	CE
Poids	14,3 kg

Informations de commande	
Rogue ES 250i	0700500250

La livraison comprend :
***Rogue ES 250i**: source d'alimentation, câble de soudage 3 m avec porte-électrode, câble de travail 3 m, câble d'entrée (sans prise) 2,5 m*

Rogue ES 250i

Options et accessoires	
Télécommande analogique MMA 4 avec câble de 10 m	0700500084
Porte-électrode, Handy 200 A avec 25 mm^2, 3 m, OKC 50	0700006900
Kit de câble de retour, OKC 50, 3 m	0700006901
Kit de câble de retour, OKC 50, 5 m	0700006885
Pédale de commande TIG, câble de 4,5 m (15 pi) et connecteur à 8 broches	W4014450
Bandoulière	0700500086
Torche TIG SR-B 26 V, OKC 50, 4 m	0700025522
Torche TIG SR-B 17 V, OKC 50, 4 m	0700025514

XA00299320 GL/EN 05/2024. ESAB se réserve le droit de modifier les images et les spécifications des produits sans préavis. Les images des produits peuvent ne pas être fidèles à la réalité.

ESAB / esab.com

Stucki Soudure
Rte de Grivaz 9 - 1607 Palézieux - www.stuckisoudure.ch

GLOBALLY CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEMS